

Plafones Texturizados

Los plafones de yeso texturizados TextuRey[®] son productos de calidad Panel Rey[®] que consisten en paneles de yeso de 1/4" y 3/8" con aplicación de diferentes texturas de primera calidad que ofrecen una alternativa económica, elegante y sofisticada para la decoración de sus obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones.

La textura aplicada sobre los paneles se caracteriza por presentar una mayor resistencia a la abrasión y dureza que productos similares en el mercado, lo que permite una mayor duración de la textura durante el manejo, almacenamiento e instalación del plafón. Son productos de bajo peso para que puedan ser instalados de una manera más sencilla.



STANDARD[®]
GOTA FINA

STANDARD[®]

LEON[®]

IBIZA[®]

TOLEDO[®]



Resistencia al fuego

Están fabricados con un panel de yeso de núcleo incombustible que retarda los efectos de transmisión de calor hasta que el núcleo ha sido deshidratado por completo. El papel, que es sustrato de la textura, con el cual están fabricados los Plafones TextuRey®

ha presentado excelentes características en contra de la propagación del fuego, evaluados a través de un laboratorio independiente con reconocimiento mundial.

Característica Superficial contra Fuego:	ASTM E-84
	Propagación de Flama 0
	Generación de Humo 0

Consideraciones

Sus características físicas y resistencias mecánicas le permiten ser instalados en interiores bajo diferentes condiciones como lugares con humedad limitada y temperaturas altas. Si se solicitan por el cliente, Panel Rey® puede ofrecer el Plafón TextuRey® sin texturizar con borde cuadrado, para que el diseñador aplique la textura deseada siguiendo las recomendaciones del producto a ser empleado. No se recomienda emplear texturas con una cantidad elevada de agua que pueda afectar el desempeño del producto. Una aplicación de textura que humedezca demasiado el plafón instalado puede generar un pandeo irregular.

Ventajas

- Plafón Económico
- Decorados estéticos
- Textura resistente
- Livianos para facilitar su instalación
- Papel de Baja propagación de Flama y Generación de Humo

Estabilidad Dimensional

Coeficiente térmico de expansión lineal (Típico) en rango de temperatura de 38° a 90° F (3.3° – 32° C)	9.3 X 10 ⁶ in/in° F
	16.7 X 10 ⁶ mm/mm° C
Coeficiente higrométrico de expansión lineal (Típico) en rango de Humedad Relativa de 10 – 90 %	6.5x10 ⁶ in/in/%HR (mm/mm/%HR)

Propiedades Térmicas

Para más información:

Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro
CP 64000 Monterrey, N.L.

Resistencia (R)	
°F·ft ² ·hr/Btu	K·m ² /W
0.29	0.050

Datos adicionales del producto

Dimensiones: Plafones de 4 x 2 ft (610 x 1220 mm)
Peso por plafón: 3-5 kg aproximadamente (dependiendo el espesor)
Tipo de borde: Cuadrado
Piezas por estiba: 120
Paquetes por cama: 2
Piezas por paquete: 10
Plafones naturales (sin textura o pintura) son bajo pedido.
Aplican restricciones.